



ARGAMASSAS TRADICIONAIS PRÉ-DOSEADAS

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



N.º DoP - PT - 29560 0010 25 - 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

29560 0010 25 – LACOSE TDMortar 10

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Saco: (hora, data, n.º) marcados na embalagem.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Argamassa de reboco uso geral (GP-CSI) para exteriores e interiores. Argamassa tradicional de cal aérea para aplicação em enchimentos de paredes tectos e divisórias.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

DDL Argamassas, Lda

Campus Universitário de Santiago, Edifício 1, 3810-193 Aveiro, Portugal

Tel.: 00351 234 380 300 / Fax.: 00351 234 401 529 / www.ddlarg.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável.

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Universidade de Aveiro, ITeCons e DDL Argamassas, realizaram ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 tendo emitido os respectivos relatórios de ensaio.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável.

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma de Ensaios	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao Fogo	Classe A1	EN 13501-1	EN 998-1:2010
Aderência	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ -FP: B	EN 1015-12	
Absorção de água por capilaridade	W ₀	EN 1015-18	
Coefficiente de difusão do vapor de água	$\mu \leq 20$	EN1015-19	
Condutibilidade Térmica ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$\leq 0,40 \text{ W/m.K}$ (valor tabelado P=50%)	EN 1745:2002	
Durabilidade	Requisito com base em disposições válidas no local pretendido para utilização da argamassa	-	
Substâncias perigosas	Consultar ficha de segurança		

Quando, nos termos do artigo 37º ou do artigo 38º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 15 de Maio de 2014

(Local e data de emissão)

(1) David Manuel Pereira Monteiro, Gerente

(Nome e cargo)

(1)

(Assinatura)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



N.º DoP - PT - 29560 0080 25 - 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

29560 0080 25 – Lacose TDMortar 80

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Saco: (hora, data, n.º) marcados na embalagem.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Argamassa de reboco uso geral (GP-CSI) para exteriores e interiores. Argamassa tradicional de cal aérea para aplicação em enchimentos de paredes tectos e divisórias.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

DDL Argamassas, Lda
 Campus Universitário de Santiago, Edifício 1, 3810-193 Aveiro, Portugal
 Tel.: 00351 234 380 300 / Fax.: 00351 234 401 529 / www.ddlarg.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável.

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Universidade de Aveiro, ITeCons e DDL Argamassas, realizaram ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 tendo emitido os respectivos relatórios de ensaio.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável.

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma de Ensaios	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao Fogo	Classe A1	EN 13501-1	EN 998-1:2010
Aderência	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ -FP: B	EN 1015-12	
Absorção de água por capilaridade	W0	EN 1015-18	
Coefficiente de difusão do vapor de água	$\mu \leq 20$	EN1015-19	
Condutibilidade Térmica ($\lambda_{10,dry}$)	$\leq 0,40 \text{ W/m.K}$ (valor tabelado P=50%)	EN 1745:2002	
Durabilidade	Requisito com base em disposições válidas no local pretendido para utilização da argamassa	-	
Substâncias perigosas	Consultar ficha de segurança		

Quando, nos termos do artigo 37º ou do artigo 38º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 15 de Maio de 2014

(Local e data de emissão)

(1) David Manuel Pereira Monteiro, Gerente (1)

(Nome e cargo)



(Assinatura)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



N.º DoP - PT - 29560 0100 25 - 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

29560 0100 25 - LACOSE TDMortar 100

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Saco: (hora, data, n.º) marcados na embalagem.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Argamassa de reboco uso geral (GP-CSI) para exteriores e interiores. Argamassa tradicional de cal aérea para aplicação em rebocos de paredes tectos e divisórias.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

DDL Argamassas, Lda
 Campus Universitário de Santiago, Edifício 1, 3810-193 Aveiro, Portugal
 Tel.: 00351 234 380 300 / Fax.: 00351 234 401 529 / www.ddlarg.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável.

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Universidade de Aveiro, ITeCons e DDL Argamassas, realizaram ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 tendo emitido os respectivos relatórios de ensaio.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável.

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma de Ensaios	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao Fogo	Classe A1	EN 13501-1	EN 998-1:2010
Aderência	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ -FP: B	EN 1015-12	
Absorção de água por capilaridade	W0	EN 1015-18	
Coefficiente de difusão do vapor de água	$\mu \leq 20$	EN1015-19	
Condutibilidade Térmica ($\lambda_{10,dry}$)	$\leq 0,40 \text{ W/m.K}$ (valor tabelado P=50%)	EN 1745:2002	
Durabilidade	Requisito com base em disposições válidas no local pretendido para utilização da argamassa	-	
Substâncias perigosas	Consultar ficha de segurança		

Quando, nos termos do artigo 37º ou do artigo 38º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:


Aveiro, 15 de Maio de 2014

(Local e data de emissão)

(1) David Manuel Pereira Monteiro, Gerente

(Nome e cargo)

(1)



(Assinatura)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



N.º DoP - PT - 29560 0500 25 - 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

29560 0500 25 - LACOSE TDMortar 500

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Saco: (hora, data, n.º) marcados na embalagem.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Argamassa de reboco uso geral (GP-CSI) para exteriores e interiores. Argamassa tradicional de cal aérea para aplicação de cerâmicos antigos e recentes dos grupos AIII, BIII e CIII, segundo a norma EN 14411.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

DDL Argamassas, Lda
 Campus Universitário de Santiago, Edifício 1, 3810-193 Aveiro, Portugal
 Tel.: 00351 234 380 300 / Fax.: 00351 234 401 529 / www.ddlarg.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Universidade de Aveiro, ITeCons e DDL Argamassas, realizaram ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 tendo emitido os respectivos relatórios de ensaio.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma de Ensaios	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao Fogo	Classe A1	EN 13501-1	EN 998-1:2010
Aderência	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ -FP: B	EN 1015-12	
Absorção de água por capilaridade	W0	EN 1015-18	
Coefficiente de difusão do vapor de água	$\mu \leq 20$	EN1015-19	
Condutibilidade Térmica ($\lambda_{10,dry}$)	$\leq 0,40 \text{ W/m.K}$ (valor tabelado P=50%)	EN 1745:2002	
Durabilidade	Requisito com base em disposições válidas no local pretendido para utilização da argamassa	-	
Substâncias perigosas	Consultar ficha de segurança		

Quando, nos termos do artigo 37º ou do artigo 38º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.


Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 08 de Agosto de 2013

(Local e data de emissão)

(1) David Manuel Pereira Monteiro, Gerente (1)

(Nome e cargo)



(Assinatura)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



N.º DoP - PT - 29560 0800 25 - 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

29560 0800 25 - LACOSE TDMortar 800

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Saco: (hora, data, n.º) marcados na embalagem.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Argamassa de reboco uso geral (GP-CSI) para exteriores e interiores. Argamassa tradicional de cal aérea para aplicação em rebocos de paredes tectos e divisórias.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

DDL Argamassas, Lda
 Campus Universitário de Santiago, Edifício 1, 3810-193 Aveiro, Portugal
 Tel.: 00351 234 380 300 / Fax.: 00351 234 401 529 / www.ddlarg.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Universidade de Aveiro, ITeCons e DDL Argamassas, realizaram ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 tendo emitido os respectivos relatórios de ensaio.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável.

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma de Ensaios	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao Fogo	Classe A1	EN 13501-1	EN 998-1:2010
Aderência	$\geq 0,1$ N/mm ² -FP: B	EN 1015-12	
Absorção de água por capilaridade	W0	EN 1015-18	
Coefficiente de difusão do vapor de água	$\mu \leq 20$	EN1015-19	
Condutibilidade Térmica ($\lambda_{10,dry}$)	$\leq 0,40$ W/m.K (valor tabelado P=50%)	EN 1745:2002	
Durabilidade	Requisito com base em disposições válidas no local pretendido para utilização da argamassa	-	
Substâncias perigosas	Consultar ficha de segurança		

Quando, nos termos do artigo 37º ou do artigo 38º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 08 de Agosto de 2013

(Local e data de emissão)

(1) David Manuel Pereira Monteiro, Gerente (1)

(Nome e cargo)



(Assinatura)